

SIA BRODOOR RAŽOTO DURVJU UZGLABĀŠANAS, MONTĀŽAS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

Uzglabāšana

Iekšdurvis jāuzglabā labi vēdinātās telpās, horizontālā stāvoklī uz gludas un līdzenas virsmas. Tās jāaizsargā no iespējamiem triecieniem un tiešiem saules stariem. Durvju glabāšana uz nelīdzenas virsmas un mitrums var veicināt vārtnes deformāciju. Uzglabājiet durvis oriģinālajā iepakojumā! Veicot apdares un citus iekšdarbus, līdz to pilnīgai pabeigšanai durvis ir jāapklāj ar aizsargplēvi, tās līmējošās daļas vai līmļente nedrīkst saskarties ar durvju virsmu! Noņemot līmļentes ar spēcīgu līmvirsmu, tās var bojāt durvju krāsojumu. Izmantojiet tikai šiem mērķiem paredzētas līmļentes (krāsotāju līmļenta)!

Durvju uzstādīšanas instrukcija

Pirms durvju uzstādīšanas pārbaudiet to kvalitāti un komplektāciju:

- Durvju vārtne
- Durvju kārbas komplekts
- Engē, slēdzenes mehānisms, pretplāksne
- Sliekšnis (ja pasūtīts)
- Noseglīste (durvīm ar paplašinājumu un divviru durvīm)
- Dekoratīvās uzlikas montāžas caurumiem
- Plastmasas dībeļi pasīvās vārtnes aizbīdņiem (divviru durvīm).

Pirms durvju uzstādīšanas pārliecinieties, ka durvju izmērs atbilst ailes izmēram. Ailes malām jābūt līdzenām, stūriem jābūt taisniem (90° leņķī). Durvju ailei jābūt par 15-45mm lielākai. Durvju sliekšņa pamatnei jābūt līdzenai, horizontālai un pietiekami stingrai.

Ņemot vērā durvju vēršanās virzienu, ar kokskrūvēm savienojiet durvju kārbas daļas.

Brodoor iekšdurvis paredzēts uzstādīt uz jau sagatavotas grīdas pamatnes (durvju kārbas apakša jāuzstāda tieši uz grīdas) Sliekšni iespējams uzstādīt vēlāk.

Tomēr labākam un vieglākam rezultātam iesakām to darīt pirms durvju kārbas uzstādīšanas (pieskrūvējot sliekšni ar divām kokskrūvēm katrā pusē).

Ar ķīļu palīdzību nostipriniet kārbu ailē. Ķīļus novietojiet nedaudz augstāk par montāžas skrūvju vietām. Pārbaudiet, lai kārbas vertikāles un horizontāles būtu taisnas un līmenī.

Ar īsu līmeņrādi pārbaudiet sliekšņa līmeni.

Kārbas engū pusi ar montāžas skrūvju palīdzību nostipriniet pie sienas. Izmantojiet sienas veidam atbilstošus dībeļus un skrūves. Atkarībā no montāžas skrūvju veida, nepieciešamības gadījumā izmantojiet ķīļus. Lai kārba būtu līmenī, izmantojiet ķīļus no abām pusēm.

Ja kārbas nostiprināšanai izmantojat skrūves, ar ķīļu palīdzību regulējiet kārbas stāvokli. Ķīļiem jābūt abās kārbas pusēs.

Ja izmantojat rāmju uznavas, ķīļi nav nepieciešami.

Ielieciet vārtni engēs, kārbas pretplāksnes pusei jābūt taisnai attiecībā pret sienu.

Visu iekšdurvju slēdzenes ir montētas atbilstoši labās vēršanās pusei. Mainot durvju vēršanās virzienu, jāmaina arī slēdzenes vēršanās virzienu.

Lai mainītu slēdzenes mehānisma vēršanās pusi, nedaudz pavelciet slēdzenes mēlīti uz āru un pagrieziet to par 180 grādiem.

Nomēriet kārbas diagonāles, tām jābūt vienādām. Spraugai starp kārbu un vārtni visā tās garumā jābūt vienādai. Vārtnes un kārbas malām jābūt paralēlām!

Pārbaudiet, vai vērtnes augšpusē un apakšpusē spraugas starp vērtņi un kārbas horizontālajām daļām ir vienādas un paralēlas.

Izņemiet augšējos ķīļus. Brīvās vietas aizpildiet ar izolācijas materiālu (akmens vati, montāžas putām). Izmantojot montāžas putas, atbalstiet kārbu, lai tā, putām izplešoties, nedeformētos. Izlasiet montāžas putu lietošanas instrukciju.

Ja nepieciešams, iespējams regulēt arī pretplāksni.

Lai uzstādītu pasīvo vērtņi, fiksējošos dībeļus, kārbas horizontālei un sliekšnim divviru un pusotrviru durvīm, izurbiet nepieciešamajās vietās caurumus, izmantojot koka urbi un ievietojiet dībeļus.

Divviru un pusotrviru durvīm nepieciešamajai vērtnei uzstādiet noseļļisti.

Iekšdurvju ekspluatācijas instrukcija

Iekšdurvju apdare (laka, krāsa) ir noturīga pret noberzumiem un netīrumiem. Vērtnes un kārbas virsma ir noturīga pret tādām māsaimniecībā izmantotām vielām kā ūdens, kafija, tauki, ziepes utt. Tomēr nepieļaujiet ilglaicīgu šādu vielu ietekmi uz durvju virsmu, notīriet durvis pēc iespējas ātrāk.

Tīrīšana

Notīriet virsmas pēc iespējas ātrāk pēc nosmērēšanas. Parasti pilnīgi pietiek ar vieglā ziepjūdens šķīdumā samitrinātu sūkli. Pēc notīrīšanas noslaukiet virsmas sausas. Saskarei ar ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem jābūt pēc iespējas mazākai.

Traipu tīrīšana

Traipus, kurus nevar notīrīt ar ūdeni, uzmanīgi notīriet ar vaitspirtu vai alkoholu. Pēc iespējas ātrāk notīriet traipu un nosusiniet virsmu.

Nelietojiet:

- Sārmainas un skābas vielas
- Spēcīgus šķīdinātājus (acetons)
- Abrazīvas vielas
- Amonjaku saturošas vielas

Lūdzu ņemiet vērā, ka nevienmērīgs virsmas mehāniskais nodilums var veicināt nevienmērīgu spīdumu.

Enģu, slēdzenes un blīvgumijas apkope

Vismaz reizi gadā pārbaudiet enģu stāvokli, nepieciešamības gadījumā pievelciet skrūves. Ieeļļojiet slēdzeni ne retāk kā reizi gadā. Blīvgumijai nav nepieciešama papildus apkope, tīriet to kopā ar durvīm. Ja blīvgumija ir nolietojusies, nomainiet to.

Garantija

Visas BRODOOR durvis ražošanas procesā iziet vairākas kvalitātes pārbaudes. Klientiem piedāvājam tikai no pārbaudītiem materiāliem ražotu, augstvērtīgu produkciju. Ražošanas procesā mēs izmantojam tikai FSC sertificētus kokmateriālus.

Uzrādot pirkuma čeku, visām BRODOOR durvīm ir 2 gadu garantija.

Lūdzam atvainot, ja tomēr esat saskārušies ar nekvalitatīvu BRODOOR produkciju! Atklājot durvju vai to komponentu defektu, lūdzu vērsieties pie dīlera, kur durvis iegādājāties. Reklamāciju iespējams pieteikt, tikai uzrādot pirkuma čeku. Bojāti izstrādājumi nav paredzēti uzstādīšanai un lietošanai.

Kā noteikt, vai durvju vērtne ir izliekusies?

- Novietojiet vērtņi uz līdzenas, horizontālas virsmas.
- Izmēriet attālumu starp virsmu un vērtnes vidusdaļu (mm).
- Pieļaujama izliekums ir 4mm/vērtne.

Kā noteikt, vai durvju kārba ir izliekusies?

Kārba izliekšanās uz sienas pusi

- Novietojiet kārbu uz līdzenas, horizontālas virsmas, lai kārba gali pieskartos virsmai.
- Kārba vidusdaļā izmēriet attālumu starp virsmu un kārbu (mm).
- Pieļaujama izliekums sienas virzienā ir 3mm/m (virs 2100mm augstai kārbai pieļaujama izliekums ir 6mm, vienai vertikālajai daļai)

Kārba izliekšanās uz ārpusi/iekšpusi

- Novietojiet kārbu uz sāniem, uz horizontālas, līdzenas virsmas, lai kārba abi gali pieskartos virsmai.
- Izmēriet attālumu starp virsmu un kārba vidusdaļu (mm).
- Pieļaujama izliekums ir 1,5mm/m (virs 2100mm augstai kārbai pieļaujama izliekums ir 3mm/viena vertikālā daļa).

BRODOOR neuzņemas atbildību par defektiem, kas radušies izstrādājuma dabīga nolietojuma, nepareizas uzglabāšanas, uzstādīšanas un lietošanas rezultātā, kā arī ja telpās netiek nodrošināta patsāvīga gaisa temperatūra robežās no +10 līdz +30 C° un gaisa mitrums robežās no 40 līdz 60%.

Ar cieņu,

BRODOOR